



Серія світлодіодних точкових джерел світла LED point light source series



Особливості / Features


- Унікальний дизайн, елегантний, простий у встановленні.
Unique design, generous, elegant, easy to install.
- У продукті використовуються високояскраві лампи з високою чашкою, які можуть ефективно досягати водонепроникності.
The product adopts ultra-high-brightness high-cup tree-proof lamp beads, which can effectively achieve waterproof.
- Вибір якісного IC дозволяє досягти високого рівня сірого, прибрати мерехтіння зображення, хороші кольори та контрастність.
Using high-gray and high-brush IC, the display screen is soft and delicate, and does not flicker.
- Для усіх жил використовуються індивідуальні посилені коннектори папа-мама, які мають кращу водонепроникність і більш стабільну електричну передачу.
The male and female headers use customized reinforced butt joints, which have better waterproof performance and more stable electrical transmission.
- Продукт є гнучким, доступні різноманітні способи встановлення, кожен ланцюжок точкових джерел світла можна з'єднати за бажанням, встановлення надійне, а обслуговування зручне.
The product is flexible, flexible in application, a variety of installation methods are available, each string of point light sources can be spliced at will, and the installation is firm and the maintenance is convenient.

Розмір / Dimension (mm)




Встановлення / Installation

Перший спосіб монтажу: монтаж профілю
The first method of installation: profile installation



Другий спосіб монтажу: гвинтова фіксована установка
The second method of installation: screw fixed installation



Основні параметри / Basic parameters

Специфікації Specifications	Параметри Parameters	Специфікації Specifications	Параметри Parameters
Матеріал корпусу лампи Lamp body material	Germany Bayer вогнестійкий PC Germany Bayer flame retardant PC	Клей glue	Клей PU PU glue
LED чіп LED chip	Epistar / Osram / Cree Epistar / Osram / Cree	Робоча температура Operating temperature	-45°C - +60°C
Клас захисту IP protection class	IP66	Рівень електробезпеки Electrical safety level	III вид III kind
Кут світіння beam angle	120°	Розмір однієї лампи single lamp size	ф60mm*H14mm

Специфікації / Specifications

Модель / специфікація Model / specification	Метод встановлення Installation method	Напруга Voltage	Потужність power	Тип кристалу LED package	Кількість LED LED Qty	Колір colour	Режим контролю control mode
PD610*F-35	Штампування / гвинтами Stamping / screws	DC24V	3W	3535	10	Доступні різні кольори Various colors available	ON/OFF
PD610DMXF-35	Штампування / гвинтами Stamping / screws	DC24V	3W	3535	10	RGB	DMX512
PD614RGBWDMXF-35	Штампування / гвинтами Stamping / screws	DC24V	3.6W	3535	10RGB+4W	RGB+W	DMX512

Примітки: 1. Знак «*» позначає літеру відповідного кольору: жовтий - Y \ теплий білий - YW \ білий - W \ червоний - R \ зелений - G \ синій - B
Remarks: 1. The "*" sign indicates the corresponding color letter: yellow light-Y \ warm white-YW \ white light-W \ red light-R \ green light-G \ blue light-B